

aQto BASIC S

BASIC Line



Eigenschaften

- ▶ Als Stand- oder Tischgerät erhältlich
- ▶ Direkter Anschluss an die Wasserleitung
- ▶ Aufstellung rückseitig bündig an der Wand möglich (seitliche Lüftung)
- ▶ Zapfentnahme des Wassers (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Geeignet für das Befüllen von Gläsern und Karaffen bis zu einer Zapfhöhe von 26 cm
- ▶ Erhöhung der Leistung und Energiespeicherung bei der Kühlung durch die Bildung eines definierten Eisringes
- ▶ Herausnehmbare, spülmaschinengeeignete Tropfschale (bis 60° C),
- ▶ Externe CO₂-Versorgung
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung

Standardausstattung und technische Daten

Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz

Maße (B x H x T): ca. 28,5 x 43,5 x 55 cm
Mit Unterschrank: ca. 28,5 x 131 x 55 cm
Gewicht: 25 kg (+ 15 kg Unterschrank)

Stromanschluss: 230 V/50 Hz
Wasseranschluss: Direktanschluss mit Aqua-Stop-Ventil

Kühlleistung/Std.: 24 Liter
Zapfleistung/Std.: 140 Liter

Funktionen: still | ungekühlt
 sprudelnd | gekühlt
 still | gekühlt

Frontfarben: white
 silver
 black



Produktvarianten und Kombinationsmöglichkeiten

Varianten	Kombinationen		
	premium	pure	plus
aQto BASIC S premium ▶ Erhöhte Kühlleistung : 36 Liter ▶ Gewicht: 32 kg (+ 15 kg Unterschrank)		✓	✓
aQto BASIC S pure ▶ Keine Sprudelfunktion ▶ Wasserausgabe: still gekühlt und still ungekühlt ▶ Gewicht: 20 kg (+ 15 kg Unterschrank)	✓		✓
aQto BASIC S plus ▶ Permanent wirkende UV Einheit, werksseitig am Wassereinlass installiert	✓	✓	

Hygiene

- ▶ Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend – keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Vollständig desinfizierbarer Edelstahl-Karbonator
- ▶ Keine Tot-Zonen im Kühlkessel durch spiralförmiges Durchspülen
- ▶ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen (Mineralien bleiben erhalten)

Culligan Deutschland GmbH
 Sperberweg 15
 D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225
 Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de
 www.aqto.de

aQto BASIC S

BASIC Line



Sicherheit

- ▶ Sicherheitsabschaltung durch elektronisch gesteuertes Magnetventil
- ▶ Sicherheitsabschaltung bei voller Tropfschale (Füllvolumen: 500 ml)
- ▶ Rückflussverhinderer in der Anschlusseinheit – DVGW geprüft

Unterschränke

aQto BASIC SE Unterschränke sind in Material und Farben passend zu allen BASIC S Geräten erhältlich:

Unterschrank aQto BASIC SE

- ▶ Maße (B x H x T):
28,5 x 87,5 x 46,5
cm
- ▶ Frontfarben:
white, silver, black



Optional

Wasserspender aQto BASIC S genügen auch besonderen Ansprüchen. Sie können auf Wunsch ab Werk oder auch nachträglich mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden.

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ablaufsystem wahlweise mit Kanisterablauf inkl. automatischer Abschaltfunktion oder mit direktem Anschluss an die Wasserleitung ▶ Tassenhalter aus Metall (hochklappbar)
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Permanent wirkende UV-Einheit, am Wassereinlass installiert, mit UV-C Lampe



Culligan Deutschland GmbH
Sperberweg 15
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de
www.aqto.de