

# aQto PERFORMANCE V60

PERFORMANCE Line



## Eigenschaften

- ▶ Als Stand- oder Tischgerät erhältlich
- ▶ Direkter, überwachter Anschluss an die Wasserleitung
- ▶ Aufstellung rückseitig bündig an der Wand möglich (seitliche Lüftung)
- ▶ Gehäuse aus pulverbeschichtetem Metall
- ▶ Zapfentnahme des Wassers (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Geeignet für das Befüllen von Gläsern und Karaffen bis zu einer Zapfhöhe von 34 cm
- ▶ Portionierer (Werkseinstellung: klein oder groß – Menge auf Anfrage änderbar)
- ▶ aQto ICEBANK Kühltechnologie
- ▶ Beleuchtete Zapfbucht
- ▶ Herausnehmbare, spülmaschinengeeignete Tropfschale (bis 60° C)
- ▶ Externe CO<sub>2</sub>-Versorgung
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung

## Standardausstattung und technische Daten

### Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz

**Maße (B x H x T):** ca. 27,5 x 51 x 58 cm  
**Mit Unterschrank:** ca. 27,5 x 138,5 x 58 cm  
**Gewicht:** 41 kg (+ 15 kg Unterschrank)

**Stromanschluss:** 230 V/50 Hz  
**Wasseranschluss:** Direktanschluss mit Aqua-Stop-Ventil

**Kühlleistung/Std.:** 60 Liter (Δ T = 5 K)  
**Zapfleistung/Std.:** 140 Liter

**Funktionen:** still | ungekühlt  
 sprudelnd | gekühlt  
 still | gekühlt  
 Portionierung (klein | groß)

**Farbe:** RAL 9006 (pulverbeschichtet)



## Produktvarianten und Kombinationsmöglichkeiten

Varianten	Kombinationen	
	plus	pure
aQto PERFORMANCE V60 pure ▶ Keine Sprudelfunktion ▶ Wasserausgabe: still gekühlt und still ungekühlt ▶ Gewicht: 36 kg (+ 15 kg Unterschrank)	✓	
aQto PERFORMANCE V60 plus ▶ Permanent wirkende UV-Einheit, werksseitig am Wassereinlass installiert		✓

## Hygiene

- ▶ Umfassendes Hygienekonzept mit integrierten Spülfunktionen (automatisch und manuell)
- ▶ Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend – keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Vollständig desinfizierbarer Edelstahl-Karbonator
- ▶ Keine Tot-Zonen im Kühlkessel durch spiralförmiges Durchspülen
- ▶ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen (Mineralien bleiben erhalten)

Culligan Deutschland GmbH  
 Sperberweg 15  
 D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
 Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
 www.aqto.de

# aQto PERFORMANCE V60

PERFORMANCE Line



## Sicherheit

- ▶ Sicherheitsabschaltung durch elektronisch gesteuertes Magnetventil
- ▶ Sicherheitsabschaltung bei voller Tropfschale (Füllvolumen: 500 ml)
- ▶ Rückflussverhinderer in der Anschlusseinheit – DVGW geprüft

## Unterschrank

aQto PERFORMANCE V Unterschranke sind passend zu den Tischgeräten erhältlich.

### Unterschrank aQto PERFORMANCE V

- ▶ Maße (B x H x T):  
27,5 x 87,5 x 49 cm
- ▶ Farbe: RAL 9006  
(Metall, pulverbeschichtet)



## Optional

Wasserspender aQto PERFORMANCE Line genügen auch besonderen Ansprüchen. Sie können auf Wunsch ab Werk oder auch nachträglich mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden.

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ablaufsystem wahlweise mit Kanisterablauf inkl. automatischer Abschaltfunktion oder mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung</li> <li>▶ LED-Anzeige und automatische Umschaltung zwischen zwei CO<sub>2</sub>-Flaschen</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permanent wirkende UV-Einheit, am Wassereinlass installiert, mit UV-C Lampe</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CO<sub>2</sub>-Sensor mit akustischer und optischer Warnanzeige zur Überwachung des CO<sub>2</sub>-Gehaltes im Raum</li> </ul>

Culligan Deutschland GmbH  
Sperberweg 15  
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
www.aqto.de