

aQto STEEL Duo 2.0

STEEL Line



Eigenschaften

- ▶ Zwei unabhängig voneinander bedienbare Zapfbuchten
- ▶ Standgerät mit Unterschrank
- ▶ Direkter, überwachter Anschluss an die Abwasserleitung
- ▶ Aufstellung rückseitig bündig an der Wand möglich
- ▶ Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- ▶ Zapfentnahme des Wassers (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Geeignet für das Befüllen von Gläsern und Karaffen bis zu einer Zapfhöhe von 37cm
- ▶ Portionierer (Werkseinstellung: klein oder groß – Menge auf Anfrage änderbar)
- ▶ Erhöhung der Leistung und Energiespeicherung bei der Kühlung durch die Bildung eines definierten Eisringes
- ▶ Beleuchtete Zapfbucht
- ▶ Herausnehmbare, spülmaschinengeeignetes Tropfgitter (bis 60° C)
- ▶ Externe CO₂-Versorgung
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung
- ▶ Ablaufsystem wahlweise mit Kanisterablauf inkl. automatischer Abschaltfunktion oder mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung

Standardausstattung und technische Daten



Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz

Maße (B x H x T): ca. 67 x 145 x 60 cm

Gewicht: ca. 50 kg

Stromanschluss: 230 V/50 Hz

Wasseranschluss: Direktanschluss mit Aqua-Stop-Ventil

Kühlleistung/Std.: 2 x 40 Liter

Zapfleistung/Std.: 2 x 120 Liter

Funktionen: still | ungekühlt
sprudelnd | gekühlt
still | gekühlt
Portionierung (klein | groß)

Farbe: silver (Edelstahl, gebürstet)

Produktvarianten

Variante

aQto STEEL Duo 2.0 plus

- ▶ Zwei permanent wirkende UV-Einheiten mit hoher Leistung, werksseitig am Wassereinlass installiert, jeweils mit 11 Watt UV-C Lampe

Hygiene

- ▶ Umfassendes Hygienekonzept mit integrierten Spülfunktionen (automatisch und manuell)
- ▶ Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend – keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Vollständig desinfizierbarer Edelstahl-Karbonator
- ▶ Keine Tot-Zonen im Kühlkessel durch spiralförmiges Durchspülen
- ▶ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen (Mineralien bleiben erhalten)

aQto GmbH
Sperberweg 15
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de
www.aqto.de

aQto STEEL Duo 2.0

STEEL Line



Sicherheit

- ▶ Sicherheitsabschaltung durch elektronisch gesteuertes Magnetventil
- ▶ Rückflussverhinderer in der Anschlusseinheit – DVGW geprüft

Optional

Wasserspender aQto STEEL Duo 2.0 genügen auch besonderen Ansprüchen. Sie können auf Wunsch ab Werk oder auch nachträglich mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden.



Ausstattung	▶ LED-Anzeige und automatische Umschaltung zwischen zwei CO ₂ -Flaschen
Hygiene	▶ Zwei permanent wirkende UV-Einheiten mit hoher Leistung, werkseitig am Wassereinlass installiert, jeweils mit 11 Watt UV-C Lampe
Sicherheit	▶ CO ₂ -Sensor mit akustischer und optischer Warnanzeige zur Überwachung des CO ₂ -Gehaltes im Raum



aQto GmbH
Sperberweg 15
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de
www.aqto.de