

# aQto Basiseinheit 40 SE

TWIN SE Line



## Eigenschaften

- ▶ Basiseinheit für die Kombination mit den Zapfelementen WALL T5 und Zapfsäule T3
- ▶ Direkter, überwachter Anschluss an die Wasserleitung
- ▶ Aufstellung in einem Schrank, in einem Nebenraum oder unter der Theke möglich
- ▶ Erhöhung der Leistung und Energiespeicherung bei der Kühlung durch die Bildung eines definierten Eisringes
- ▶ Steuerung und Überwachung des permanent aktiven Rückverkeimungsschutzes
- ▶ Steuerung der Portionierfunktionen
- ▶ Externe CO<sub>2</sub>-Versorgung

## Standardausstattung und technische Daten



**Maße (B x H x T):** ca. 28 x 42 x 46,5cm

**Gewicht:** 27 kg

**Stromanschluss:** 230 V/50 Hz

**Wasseranschluss:** Direktanschluss mit Aqua-Stop-Ventil

**Kühlleistung/Std.:** 40 Liter

**Zapfleistung/Std.:** 140 Liter

**Funktionen:** still | ungekühlt  
sprudelnd | gekühlt  
still | gekühlt

**Besonderheit:** Kombi-Gerät: Betrieb nur mit zugehörigen Zapfelementen möglich



## Optional

Die Basiseinheit 40 SE ist in einer weiteren Leistungsstufe erhältlich:

### Leistung

- ▶ Basiseinheit 60 SE: Kühlleistung 60 l/h

## Hygiene und Sicherheit

- ▶ Umfassendes Hygienekonzept mit integrierten Spülfunktionen (automatisch und manuell)
- ▶ Vollständig desinfizierbarer Edelstahl-Karbonator
- ▶ Keine Tot-Zonen im Kühlkessel durch spiralförmiges Durchspülen
- ▶ Mehrstufiger antibakterieller Wasserfilter zur Filterung von Schwebstoffen und leitungsbedingten Verunreinigungen (Mineralien bleiben erhalten)
- ▶ Sicherheitsabschaltung durch elektronisch gesteuertes Magnetventil
- ▶ Sicherheitsabschaltung bei voller Tropfschale
- ▶ Rückflussverhinderer in der Anschlusseinheit – DVGW geprüft

## Kombinationsmöglichkeiten

Zapfelemente	Ausstattung		
	RVKS*	UV-Einh.*	Portionierung
aQto WALL T5 ▶ Wandmontage	✓	optional	✓
aQto Zapfsäule T3 ▶ Integration in Theke oder Arbeitsplatte	✓	optional	✓

\* RVKS = Rückverkeimungsschutz am Wasserauslass, permanent aktiv und überwacht

\* UV-Einh. = optional: leistungsstarke UV-Einheit mit UV-C Lampe am Wassereinlass

aQto GmbH  
Sperberweg 15  
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
www.aqto.de

# Zapfelemente

TWIN SE Line



## aQto WALL T5

- ▶ Zapfentnahme des Wassers auf Knopfdruck (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Hygienischer Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend, keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Portionierer (Werkseinstellung: klein oder groß – Mengen auf Anfrage änderbar)
- ▶ Beleuchtete Zapfbucht
- ▶ Anschluss von verschiedenen Ablaufsystemen möglich
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung

### Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz



**Maße (B x H x T):** ca. 50 x 39 x 15 cm  
**Gewicht:** 9,5 kg

**Zapfhöhe:** 27 cm

**Funktionen:** still | ungekühlt  
sprudelnd | gekühlt  
still | gekühlt



## aQto Zapfsäule T3

- ▶ Zapfentnahme des Wassers auf Knopfdruck (elektromagnetisch gesteuert) mit integriertem Stillwasserstoß
- ▶ Hygienischer Wasserauslass aus Edelstahl (innenliegend, keine direkte Kontaktmöglichkeit)
- ▶ Neuartiger, zertifizierter Rückverkeimungsschutz (mikroprozessgesteuert, funktionsüberwacht, permanent aktiv)
- ▶ Portionierer (Werkseinstellung: klein oder groß – Mengen auf Anfrage änderbar)
- ▶ Beleuchtete Zapfbucht mit hochklappbarem Becherhalter
- ▶ Anschluss von verschiedenen Ablaufsystemen möglich
- ▶ Folientastatur zur leichten Bedienung und Reinigung

### Automatische Funktionsüberwachung über LED-Warnanzeigen:

- ✓ Überlauf Tropfschale
- ✓ Gasmangel
- ✓ Karbonatorstörung
- ✓ Rückverkeimungsschutz



**Maße (B x H x T):** 27,6 x 47 x 26,4 cm  
**Gewicht:** ca. 6 kg  
**Ø Gewinde:** 5,0 cm

**Zapfhöhe:** 30 cm  
ab Becherhalter: 15 cm

**Funktionen:** still | ungekühlt  
sprudelnd | gekühlt  
still | gekühlt  
Portionierung  
(klein | groß)



## Optional

Schankanlagen aQto TWIN SE genügen auch besonderen Ansprüchen. Sie können auf Wunsch ab Werk oder auch nachträglich mit zusätzlichen Elementen ausgestattet werden.

<b>Ausstattung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ablaufsystem wahlweise mit Kanisterablauf inkl. automatischer Abschaltfunktion oder mit direktem Anschluss an die Abwasserleitung</li> <li>▶ LED-Anzeige und automatische Umschaltung zwischen zwei CO<sub>2</sub>-Flaschen</li> </ul>
<b>Hygiene</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Permanent wirkende UV-Einheit, am Wassereinfluss installiert, mit UV-C Lampe</li> </ul>
<b>Sicherheit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ CO<sub>2</sub>-Sensor mit akustischer und optischer Warnanzeige zur Überwachung des CO<sub>2</sub>-Gehaltes im Raum</li> </ul>

aQto GmbH  
Sperberweg 15  
D-41468 Neuss

Tel. +49 (0)2131 5123-225  
Fax +49 (0)2131 5123-255

info@aqto.de  
www.aqto.de